

角型1/2（直角型）

Y. B-1-1
（ 4.2 kg）




Y. B-1-2
（ 5.5 kg）（底付）




角型1/2（直角型）

Y. B-1-3
（ 6.6 kg）




Y. B-1-4
（ 7.5 kg）（底付）




角型1/2（直角型）

Y. B-1-5
（ 7.7 kg）




角型1/2（X型）

Y. B-2-7
（ 9.4 kg）




角型1/2（鉄筋溝入）

Y. B-2-1
（ 4.4 kg）




Y. B-2-2
（ 5.5 kg）（底付）




角型1/2（鉄筋溝入）

Y. B-2-3
（ 6.6 kg）




Y. B-2-4
（ 7.8 kg）（底付）




角型1/2（すじ型）

Y. B-2-5（右）
（ 7.2 kg）




Y. B-2-6（左）
（ 7.2 kg）




角型1/2（二重角型）

Y. B-2-8
（ 6.0 kg）




Y. B-2-9
（ 8.0 kg）




角型1/2（ｶﾞﾗｽ面取）

Y. B-3-1
（ 4.2 kg）




Y. B-3-2
（ 5.5 kg）（底付）




角型小（直角型）

Y. B-4-1
（ 2.6 kg）




Y. B-4-2
（ 3.4 kg）（底付）




角型小（直角型）

Y.B-4-3
（3.7 kg）




Y.B-4-4
（4.5 kg）（底付）




角型小（直角型）


Y.B-4-5
（2.5 kg）



Y.B-4-6
（3.5 kg）（底付）




（鉄筋溝入）




角型小（直角型）

Y.B-4-7
（2.3 kg）



Y.B-4-9
（2.3 kg）（溝無）




（鉄筋溝入）




角型1/2（R付型）

Y.B-5-1
（4.4 kg）




Y.B-5-2
（5.7 kg）（底付）




角型1/2（丸 型）

Y.B-6-1
（5.0 kg）




Y.B-6-2
（6.0 kg）（底付）




角型1/2（丸 型）

Y.B-6-3
（7.5 kg）




Y.B-6-4
（9.0 kg）（底付）




角型1/2（丸 型）

Y.B-7-1
（5.0 kg）




Y.B-7-2
（6.0 kg）（底付）




角型1/2（丸 型）

Y.B-7-3
（7.5 kg）




Y.B-7-4
（9.0 kg）（底付）




角型小（丸 型）

Y.B-7-5
（3.5 kg）




Y.B-7-6
（3.9 kg）（底付）





角型1/2（ｶﾞﾗｽ面取）（丸 型）

Y. B-8-1
（ 4.5 kg）




Y. B-8-2
（ 5.1 kg）（底付）






角型1/2（ｶﾞﾗｽ面取）（丸 型）


Y. B-9-1
（ 4.5 kg）



Y. B-9-2
（ 5.1 kg）（底付）




（鉄筋溝入）





角型1/2（全埋め）

Y. B-10-1
（ 8.0 kg）




Y. B-10-2
（12.1 kg）






ﾗｲﾝ入りﾌﾞﾛｯｸ


Y. B-10-3
（14.0 kg）



なみ
（厚100）（ 9.3 kg）





（鉄筋溝入）



ﾀﾞｲﾔ型


Y. C-1-1
（10.0 kg）






波 型


Y. C-2-1
（ 9.0 kg）






角型（Aﾀｲﾌﾟ）

Y. C-3-1
（ 7.6 kg）







角型（Aﾀｲﾌﾟ）

Y. C-4-1
（ 7.5 kg）

Y. C-4-2
（10.5 kg）（底付）




（鉄筋溝入）



角型(Bタイプ)

Y.C-5-1　Y.C-5-2


(11.0kg)(厚150)　(16.0kg)(厚190)



角 型(大)

Y.C-6-1　Y.C-6-2


(11.0kg)　(11.0kg)(コーナー)



角 型(Cタイプ)　角 型(Dタイプ)

Y.C-7-1　Y.C-7-2


(13.2kg)(厚150)　(15.5kg)(厚190)



グリッド　開口率 34.1%

G－1


(21.5kg)(厚100)




カスリ　開口率 43.3%

K－1　(厚100)　K－2

(17.0kg)　(17.0kg)







格子　開口率 29.5%

K－5

(21.5kg)







角丸三日月型　(大)　開口率 32.8%

Y.D-1-1　Y.D-1-2

(18.5kg)(厚100)　(29.5kg)(厚150)







角 丸 型

Y.D-2-1

(17.0kg)(厚100)







角 丸 型

Y.D-2-2

(17.0kg)(厚100)






十字型 開口率 44.6%

Y.D-3-1


(15.0kg)(厚100)



二重角型 開口率 40.0%

Y.D-4-1


(16.5kg)(厚100)



X 型 開口率 40.1%

Y.D-5-1 Y.D-5-2


(16.0kg) (厚100) (22.0kg)(底付)




すじ型 開口率 42.6%

Y.D-6-1(右) Y.D-6-2(左)

(15.0kg) (厚100) (15.0kg)







すじ型(大)

Y.D-7-1(右) Y.D-7-2(左)

(22.0kg) (厚150) (22.0kg)







丸型(Aタイプ) 丸型(Bタイプ) 開口率 33.0%

Y.D-8-1 Y.D-8-2

(18.0kg)(厚100) (30.0kg)(厚150)







丸型(大) 開口率 29.7%

Y.D-9-1 Y.D-9-2

(20.8kg)(厚100) (32.0kg)(厚150)







角型(大)(Bタイプ) 開口率 52.4%

Y.D-10-1

(14.0kg)(厚150)







角型(特大) 開口率 59.1%

Y.D-11-1 Y.D-11-2


(12.0kg)(厚100) (17.0kg)(厚150)






M－4
（20.0 kg）

内井昭蔵建築設計事務所
内井昭蔵氏 作品




M－5
（18.0 kg）

内井昭蔵建築設計事務所
内井昭蔵氏 作品




M－6
（3.8 kg）

内井昭蔵建築設計事務所
内井昭蔵氏 作品




M－9
（5.4 kg）




あい ①
（厚100）（18.5 kg）

開口率 19.0%



あい ②
（厚100）（18.5 kg）

開口率 19.0%




Y.A-3-1

笠木ﾌﾞﾛｯｸ

h=100 170x390


(9.0 kg)



U字溝 蓋

h=40 170x400


(5.0 kg)



U字溝ﾌﾞﾛｯｸ

h=150 170x400

(12.5 kg)




Y.E-4-1(大) Y.E-4-2(小)

(13.0 kg) (12.0 kg)

門 柱


h=190 290x290 h=190 260x260



Y.E-5-1(大) Y.E-5-2(小)

(39.0 kg) (27.0 kg)

門 頭



	A	B	C	D	E	F
(大)	460	460	83	57	360	360
(小)	410	410	70	45	330	330


Y.A-1-1 Y.A-2-1

(ｽﾃﾝ網入)

換気孔ﾌﾞﾛｯｸ

(ｱ) 150x190x390


(15.0 kg)



芝植用ﾌﾞﾛｯｸ

(十字型)


開口率 45.8%



	A	B	C	D	参考重量
厚100	100	390	390	135	17.0 kg
厚150	150	390	390	135	20.0 kg


芝植用ﾌﾞﾛｯｸ

(十字丸型)



	A	B	C	D	参考重量
厚100	100	390	390	130	17.0 kg
厚150	150	390	390	130	20.0 kg

芝植用ﾌﾞﾛｯｸ




	A	B	C		参考重量
厚100	100	190	190		4.5 kg
厚150	150	190	190		6.5 kg


UYM-1

ﾀｲﾌﾟ-1 (8.0 kg)

(厚100)




(鉄筋溝入)




UYM-2

ﾀｲﾌﾟ-2 (8.8 kg)

(厚100)




(鉄筋溝入)



UYM-3

ﾀｲﾌﾟ-3 (9.4 kg)

(厚100)



(鉄筋溝入)

